

Ферро-марганцевый порошок Ferro Manganese Powder

Распыленный сферический Ферро-марганцевый порошок может быть произведен в соответствии с требованиями заказчика с различным размером частиц марганца. Хорасанская порошковая металлургическая компания в настоящее время производит ферромарганцевые продукты двух марок: с низким содержанием углерода (С≤0,8%) и средним углеродом (С≤2%).

Atomized spherical ferrous manganese powder can be produced according to customer requirements in different particle size of manganese. Khorasan Powder Metallurgy Company is currently producing ferro-manganese products in two grades of low carbon ($C \le 0.8\%$) and medium carbon ($C \le 2\%$).

Тип	Химический анализ								
	M	n	C	Fe	Si	P	S		
Fe - Mn	Max	84	2	Баланс	2	0.01	0.05		
	Min	75	0.8						



Тип	Particle size distribution (D50)	Ситовой анализ							
		315-250	250-160	160-125	125-90	90-63	63-45	<45	
Fe - Mn	127±5	50±10			5 (Max)				

Отчет об анализе размера частиц											
Тип	D3	D6	D10	D16	D25	D50	D75	D84	D90	D97	D98
Fe - Mn	28.2	43.9	56.2	69.3	85.3	127.0	183.7	216.6	248.9	325.0	347.0

